



Mosting 200



- **Trabajo Industrial**
- **Procesos:**
 - **TIG (GTAW)**
 - **Pulsado TIG (GTAW-P)**
 - **Electrodo**

INCLUYE: Antorcha TIG de muestra y cable para tierra con pinzas.

Accesorios opcionales:

- Cable de soldadura con porta-electrodos
 - Regulador
 - Manguera de gas con aro y conector
 - Mascara de protección
 - La antorcha se vende por separado
- Monofásica, inversor portátil de DC TIG, pulso TIG, de soldadura de varilla, con luz y ventilador de refrigeración.
 - Salida DC, HF arco piloto, arco de alta velocidad de pilotaje para lograr un buen trabajo.
 - Perfecto con el sobrecalentamiento, sobrecarga, sobre corriente, sobre la protección del voltaje
 - Equipo ideal para el acero al carbono, aleación, inoxidable, fundición y otro material de metal soldable en la industria ligera.
 - 0- 5 S gas post-flujo del tiempo y 0-10 S tiempo actual ajustable disminuyendo en 2 pasos o 4 pasos.

Potencia de entrada(V)	Corriente de entrada nominal (A)	Capacidad nominal de entrada(KVA)	Salida de voltaje de circuito abierto (V)	Soldadura rango de ajuste actual (A)	Salida Nominal (A) / Ciclo de Trabajo	Peso (kg.)	Electrodo de diámetro (mm)
220	26	5.7	42	10-185	60%@180	9	1.6 -3.2